

R o m y Battery Systems

Battery Belt with integrated charger (# 139870)
Battery Pack (# 139880) plus external charger (# 139881).

System: NiMH with deep discharge protection
Capacity: 12V / 8.5AH. Romy 75 (75W bulb) runs appx. 1h 20min.
Recharging Time: appx 4 hours on any mains outlet between **100V- 250V**
Excessive charging is not possible. The IC regulated chargers automatically switch to trickle charge when batteries are completely charged.



Battery Belt
Batteriegürtel
(2.5kg/4.4lb.)

Batteriegürtel mit eingebautem Ladegerät (# 139870)
Batterie (# 139880) und externes Ladegerät (# 139881)

System: Nickel Metall Hydrid mit integriertem Tiefentladungsschutz
Kapazität: 12V / 8.5AH Romy 75 (75 W Brenner) ca. 1h 20min Betriebsdauer
Aufladezeit: ca. 4 Stunden an jeder Wechselstromquelle zwischen 100V- 250V.
Eine Überladung ist nicht möglich. Ist eine Batterie vollständig geladen, schalten die IC regulierten Ladegeräte sofort um auf Ladeerhaltungsstrom



Convenient kidney shape
ergonomische Nierenform
(Plug=4pin XLR)

Dimmer Belt (# 139869)
NiMH 14,4V; 8,5Ah

This belt is usable for simultaneous operation of camera and lamp.
The camera is connected to the battery and the lamp over the built-in dimmer.
Der Gürtel ist für den gleichzeitigen Betrieb von Kamera und Lampe ausgelegt. Dabei ist die Kamera direkt mit dem Akku verbunden, die Lampe über den eingebauten Dimmer.



- **Power 8,5 Ah, 14,4V, 115Wh energy content**
Power 8,5 Ah, 14,4V, 115Wh Energieinhalt
- **Two outputs with high load capacity**
Zwei Ausgänge mit hoher Belastbarkeit
- **Dimmer function: 5-13,5 V**
Dimmerfunktion: 5-13,5 V
- **Standard output short circuit security with jump fuse**
Standardausgang kurzschlussfest mit selbstrückstellender Sicherung
- **HF built-in charger with microprocessor control**
HF-Einbauladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- **Charging time: 5 hours**
Ladezeit: 5 Stunden
- **Mains automatic (100-240 VAC)**
Netzautomatik (100-240 VAC)
- **Deep discharge protection with LED display**
Tiefentladeschutz mit LED-Anzeige
- **Low weight: 7,2 lbs**
Geringes Gewicht: 3,3 kg
- **Constant lamp colour temperature during discharging period**
Konstante Farbtemperatur der Lampe über die Entladedauer
- **Soft start extends the lamp life duration**
Softstart erhöht die Lampenlebensdauer
- **Red flashing LED at app. 10% of battery capacity**
Rote Blink-LED warnt bei ca. 10% Akkuladestatus



PANTHER[®]
BROADCAST

a division of
Panther GmbH, Raiffeisenallee 3
82041 Oberhaching, Germany
Tel: +49-89-613900-01
Fax: +49-89-6131000
contact@panther.tv
www.panther.tv